



Wood Lightener

- Holz-Entgrauer -

Specialus valiklis ir šviesiklis lauko medienai


Variantai		
	Kiekis ant paletės	84
	Pakuotė	2 x 2,5 l
	Pakuotės rūšis	Plastikinis kibiras
	Pakuotės kodas	03
	Artikulo Nr.	
	2641	■
Rinkinį sudaro: 2,5 l medienos valiklio ir šviesiklio, specialus šveitimo šepetys.		

Išėiga

Apie 200 ml/m² vienam valymui



Panaudojimo sritys



- Išorės medienos paviršių valymui ir šviesinimui
- Terasoms, tvoroms, sodo baldams ir kitoms konstrukcijoms

Savybės



- Veiksmingai šalina nešvarumus, papildėjusias vietas, rūdžių žymes, dumblus ir samanias
- Prieš apdorojimą šlifuoti nereikia
- Gelinė konsistencija
- Vandens pagrindu
- Biologiškai skaidus

Produkto duomenys

Atspalvis	Gelsvas
Tankis	Apie 1,0 g/cm ³
Klumpumas	Gelinis
Kvapąs	Švelnus

Pateiktos vertės – tai produktui būdingos savybės, tačiau jos nėra laikomos būtina produkto specifikacija.

Galimi sistemos produktai

- **Wood Cleaner (2640)**
- **Garden Wood Oil ^[eco] (7690)**
- **Wood Terrace Oil (2652)**
- **WPC Impregnation Oil (2087)**

Pasiruošimas darbui

- **Paruošimas**
Terasą nušluoti šiurkščiu šepetiu.
Kruopščiai nuvalyti kitus medinius paviršius.
Prireikus senos dangos likučius pašalinti medienos valikliu „Wood Cleaner“.
Medieną sudrėkinti.



Apdorojimas



■ Apdorojimo sąlygos

Medžiagos, aplinkos ir pagrindo temperatūra: ne žemesnė kaip +5 °C ir ne aukštesnė kaip +25 °C.

Specialiu šveitimo šepečiu, plačiu teptuku ar paprastu teptuku medžiagą gausiai paskirstyti ant viso paviršiaus. Medžiagai leisti įsigerti apie 15 min.

Kol laukiama, apdorojamas paviršius visada turi būti drėgnas.

Specialiu šveitimo šepečiu nušveisti medieną plaušo kryptimi, lentą po lentos.

Medieną kruopščiai nuplauti sodo laistymo žarna.

Plauti kelis kartus, kol nebeliks putų. Vandens likučiai labai gerai pašalinami grubiu šepečiu.

Negali likti baltų produkto likučių.

Jei paviršius stipriai papilkėjęs, procesą reikia pakartoti.

Po 1–2 dienų džiūvimo paviršių padengti aliejumi „Garden Wood Oil [eco]“, „Wood Terrace Oil“ arba „WPC Impregnation Oil“.

Jei reikia, labai grublėtus medinius paviršius prieš tai galima išlyginti švitrinio popieriumi.

Pradarytas pakuotes sandariai uždaryti, o produktą sunaudoti artimiausiu metu.

Apdorojimo nurodymai

Visada išbandyti produktą bandomajame plote!

Apdorotą paviršių gausiai nuplauti vandeniu.

Valiklio ir valymo vandens likučių negalima išpilti į kanalizaciją ar gruntinius vandenis. Jei reikia, apsaugoti nuo tiesioginio kontakto plėvele arba brezentu.

Atliekant bandomąjį dažymą patikrinti suderinamumą, atspalvį ir sukibimą su paviršiumi.

Darbo įrankiai / valymas



Specialus šveitimo šepetys, plastiko šerių teptukas, platus teptukas

Darbo įrankius iš karto po naudojimo plauti vandeniu.

Valymo atliekas pašalinti pagal galiojančias taisykles.

Sandėliavimas / galiojimas



Nepradarytose originaliose pakuotėse vėsiai, sausiai ir saugant nuo šalčio galima laikyti mažiausiai 24 mėn.

Saugumas / reglamentai

Daugiau informacijos apie saugą transportuojant, sandėliuojant ir tvarkant, taip pat apie šalinimą ir poveikį aplinkai pateikta naujausiame saugos duomenų lape.

Atliekų šalinimo nurodymai

Didesni produkto likučiai pagal galiojančius teisės aktus turi būti atiduodami tvarkyti originalioje pakuotėje.

Visiškai tuščias pakuotes atiduoti perdirbti atliekų perdirbimo įmonių surinkimo punktuose. Draudžiama išmesti produktą kartu su buitinėmis atliekomis. Užtikrinti, kad produktas nepatektų į kanalizaciją. Nepilti į kriauklę.

Reglamentas (EB) Nr. 648/2004 dėl ploviklių

< 5 % oksalo rūgšties

Atkreipiamė dėmesį, kad pateikti duomenys yra nustatyti produktus taikant praktiškai ir juos išbandant laboratorijoje, todėl duomenys yra teisiškai neįpareigojantys.

Pateikti duomenys tėra bendro pobūdžio informacija apie mūsų produktus, jų naudojimą ir apdorojimą. Taip pat atkreiptinas dėmesys į tai,

kad dėl didelės darbo sąlygų, naudojamų medžiagų ir statybviečių įvairovės paprasčiausiai neįmanoma įvertinti kiekvieno atvejo atskirai. Todėl iškilus bet kokiems klausimams rekomenduojame atlikti bandymus savarankiškai arba pasikonsultuoti su mumis. Jei raštu aiškiai nepatvirtinome, kad produktai ar jų savybės tinka sutartyje numatyta specialiajai paskirčiai, bet kokia techninio pobūdžio konsultacija ar naudojimo nurodymai,

net jei tokia informacija suteikta remiantis turimomis žiniomis, išlieka teisiškai neįpareigojanti. Visais kitais atvejais galioja mūsų bendrosios pardavimo ir tiekimo sąlygos.

Pasirodžius naujam techniniam aprašymui, jis pakeičia iki tol galiojusį techninį aprašymą.